

DIY



--	--	--	--	--	--

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

DIY□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□99□□□□□□□□□□
2□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□15□□□□□34□□□□□□
□□□□□□□□□□

□□□□20□□1□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
1□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



1. 检查车辆当前的状况，确定需要修复的区域。
2. 准备好所需的材料和工具，包括腻子、砂纸、底漆、面漆等。

3. 开始修复工作：

4. 使用腻子填补受损区域，使其表面平整。
5. 用砂纸打磨腻子，使其与周围车漆平滑过渡。

6. 喷涂底漆，增强附着力。

7. 喷涂面漆，恢复车辆原有的颜色和光泽。
8. 等待面漆完全干燥。
9. 检查修复效果，确保没有明显的色差和凹凸。
10. 清理工作区域，保持车辆整洁。

11. 完成DIY修复后，建议定期进行保养，以保持车漆的良好状态。
12. 如果修复效果不理想，或者遇到复杂问题，建议寻求专业维修人员的帮助。
13. 在整个过程中，保持耐心和细心，才能获得满意的修复效果。
14. 希望这篇教程能帮助你顺利完成车漆修复工作。

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□



1. 將電源開關打開，並確認電源線已正確連接。
2. 將電源開關關閉，並確認電源線已正確連接。
3. 將電源開關打開，並確認電源線已正確連接。

4. 將電源開關關閉，並確認電源線已正確連接。
5. 將電源開關打開，並確認電源線已正確連接。
6. 將電源開關關閉，並確認電源線已正確連接。
7. 將電源開關打開，並確認電源線已正確連接。

8. 將電源開關關閉，並確認電源線已正確連接。
9. 將電源開關打開，並確認電源線已正確連接。

10. 將電源開關關閉，並確認電源線已正確連接。
11. 將電源開關打開，並確認電源線已正確連接。
12. 將電源開關關閉，並確認電源線已正確連接。

13. 將電源開關打開，並確認電源線已正確連接。

14. 將電源開關關閉，並確認電源線已正確連接。
15. 將電源開關打開，並確認電源線已正確連接。
16. 將電源開關關閉，並確認電源線已正確連接。



1. 牙弓線の準備

材料

- 1. 0.018インチのワイヤー
- 2. 0.018インチのワイヤー
- 3. 0.018インチのワイヤー
- 4. 0.018インチのワイヤー
- 5. 0.018インチのワイヤー

2. ワイヤーの切断 3mmのワイヤーを切断

- 1. 0.018インチのワイヤーを切断
- 2. 0.018インチのワイヤーを切断
- 3. 0.018インチのワイヤーを切断
- 4. 0.018インチのワイヤーを切断

- 1. 0.018インチのワイヤーを切断
- 2. 0.018インチのワイヤーを切断
- 3. 0.018インチのワイヤーを切断
- 4. 0.018インチのワイヤーを切断
- 5. 0.018インチのワイヤーを切断
- 6. 0.018インチのワイヤーを切断

1. 检查并调整前叉的预紧力，确保其处于正常范围。
 2. 检查并调整前叉的阻尼力，确保其处于正常范围。
 3. 检查并调整前叉的行程，确保其处于正常范围。
 4. 检查并调整前叉的密封性，确保其处于正常范围。

5. 检查并调整前叉的转向角度，确保其处于正常范围。



6. 检查并调整前叉的转向角度，确保其处于正常范围。



□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□

Prime RR-50□□□□□□



Prime 50mm

```

Wiggle

```

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

```

Prime

```

[illegible]



140ml

140ml

140ml

140ml

140ml

140ml

Wiggle

□ □

□ □

□ □

□ □