



品名	QILEFU https://ja.aliexpress.com/store/1430139?spm=a2g0o.detail.1000007.1.250931f081LDKF 幅23mm 幅60mm 幅28
規格	Powertap G3 28H
ブランド	SENQI
重量	1060g

この商品は、自転車用のハブです。幅23mm、幅60mm、幅28の3種類があります。規格はPowertap G3 28H、ブランドはSENQI、重量は1060gです。



1. 安裝前請先將踏車停放在平坦的地面上，並確保踏車處於穩定狀態。

2. 將 PowerTap 裝置安裝在踏車曲柄臂上，並確保裝置與曲柄臂緊密接觸。

3. 安裝時請注意裝置的方向，確保裝置的感應器朝向正確的位置。

4. 安裝完成後，請檢查裝置是否牢固，並確保沒有鬆動或鬆脫的情況。

5. 安裝時請避免將裝置安裝在曲柄臂的接縫處或螺絲孔附近。

6. 安裝時請避免將裝置安裝在曲柄臂的塗層受損處。

7. 安裝時請避免將裝置安裝在曲柄臂的變速系統附近。

8. 安裝時請避免將裝置安裝在曲柄臂的鎖緊螺絲附近。

9. 安裝時請避免將裝置安裝在曲柄臂的鎖緊螺絲孔附近。

10. 安裝時請避免將裝置安裝在曲柄臂的鎖緊螺絲孔附近。

11. 安裝時請避免將裝置安裝在曲柄臂的鎖緊螺絲孔附近。

12. 安裝時請避免將裝置安裝在曲柄臂的鎖緊螺絲孔附近。

13. 安裝時請避免將裝置安裝在曲柄臂的鎖緊螺絲孔附近。

14. 安裝時請避免將裝置安裝在曲柄臂的鎖緊螺絲孔附近。

15. 安裝時請避免將裝置安裝在曲柄臂的鎖緊螺絲孔附近。

16. 安裝時請避免將裝置安裝在曲柄臂的鎖緊螺絲孔附近。

1. 检查并调整前叉的预紧力，确保其处于正常范围。
 2. 检查并调整前叉的阻尼力，确保其处于正常范围。
 3. 检查并调整前叉的行程，确保其处于正常范围。
 4. 检查并调整前叉的密封性，确保其处于正常范围。

5. 检查并调整前叉的润滑情况，确保其处于正常范围。



6. 检查并调整前叉的转向角度，确保其处于正常范围。



□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□



1. The first step is to identify the type of bell you want to install. There are two main types: a standard bell and a bell with a built-in horn. The standard bell is the most common and is usually made of metal. The bell with a built-in horn is a bit more expensive but provides a louder sound. Once you have decided on the type of bell, you can proceed to the next step.

2. The second step is to choose the location for the bell. The bell should be mounted on the handlebar, just below the grips. This location is ideal because it is easily accessible and does not interfere with the rider's hands. Once you have chosen the location, you can proceed to the next step.



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□